


SINO Brass Nickle Hex Plugs



CE SGS



Material.

- Hex plug / Lock nut
- Gasket

Nickle-plated brass (CuZn39Pb3)
NBR O-ring

Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C
Static short term +120 °C

Dynamic -20 °C to +80 °C
Dynamic short term +100 °C

Ingress protection.

- IP68 rating with NBR O-Ring and lock nut.

Thread system.

- Metric (M) according to EN60423
- PG according to DIN40430
- NPT according to ANSI / ASME B1.20.1
- G according to ISO228-1 / JIS B 0202

Application.

Mainly used were existing threads holes need to be seal to protected against water, dust, etc.



Conform to...

- IP68 (IEC60529 : 2013).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

Lock nut
(LN)NBR O-Ring
(O-Ring)

M Thread Hex Plugs Brass Nickle (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	BHP-M12/LN/O-Ring	M12 x 1.5	12	12 to 12.3	6.5	9.5	14
2	BHP-M16/LN/O-Ring	M16 x 1.5	16	16 to 16.3	6.5	9.5	19
3	BHP-M20/LN/O-Ring	M20 x 1.5	20	20 to 20.3	6.5	10	22
4	BHP-M25/LN/O-Ring	M25 x 1.5	25	25 to 25.3	7	10.5	30
5	BHP-M32/LN/O-Ring	M32 x 1.5	32	32 to 32.3	8	12.5	41
6	BHP-M40/LN/O-Ring	M40 x 1.5	40	40 to 40.3	8	13	46
7	BHP-M50/LN/O-Ring	M50 x 1.5	50	50 to 50.3	9	15	55
8	BHP-M63/LN/O-Ring	M63 x 1.5	63	63 to 63.3	10	16.5	70

PG Thread Hex Plugs Brass Nickle (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	BHP-PG7/LN/O-Ring	PG7	12.5	12.5 to 12.8	5	8	14
2	BHP-PG9/LN/O-Ring	PG9	15.2	15.2 to 15.5	6	9	17
3	BHP-PG11/LN/O-Ring	PG11	18.6	18.6 to 18.9	6	9.5	20
4	BHP-PG13.5/LN/O-Ring	PG13.5	20.4	20.4 to 20.7	6.5	10	22
5	BHP-PG16/LN/O-Ring	PG16	22.5	22.5 to 22.8	6.5	10	24
6	BHP-PG21/LN/O-Ring	PG21	28.3	28.3 to 28.6	7	10.5	30
7	BHP-PG29/LN/O-Ring	PG29	37	37 to 37.3	8	12.5	41
8	BHP-PG36/LN/O-Ring	PG36	47	47 to 47.3	8	13	50
9	BHP-PG42/LN/O-Ring	PG42	54	54 to 54.3	9	15	58
10	BHP-PG48/LN/O-Ring	PG48	59.3	59.3 to 59.6	10	16.5	65



หมายเหตุ

- 1) ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Brass nickle plated) เกลียวยาวมีความยาวเดียว
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com

Lock nut
(LN)NBR O-Ring
(O-Ring)

NPT Thread Hex Plugs Brass Nickle (ANSI / ASME B1.20.1).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	BHP-N1/4/LN/O-Ring	NPT1/4"	13.616	13.7 to 14	8	11.5	17
2	BHP-N3/8/LN/O-Ring	NPT3/8"	17.055	17.1 to 17.4	15	18.5	20
3	BHP-N1/2/LN/O-Ring	NPT1/2"	21.224	21.3 to 21.6	13	17	24
4	BHP-N3/4/LN/O-Ring	NPT3/4"	26.569	26.6 to 26.9	13	17	30
5	BHP-N1/LN/O-Ring	NPT1"	33.228	33.3 to 33.6	16	20.5	41
6	BHP-N11/4/LN/O-Ring	NPT11/4"	41.985	42 to 42.3	18	23	46
7	BHP-N11/2/LN/O-Ring	NPT11/2"	48.054	48.1 to 48.4	18	23	55
8	BHP-N2/LN/O-Ring	NPT2"	60.092	60.1 to 60.4	18	24	65
9	BHP-N21/2/LN/O-Ring	NPT21/2"	72.699	72.7 to 73	23	30	75
10	BHP-N3/LN/O-Ring	NPT3"	88.608	88.6 to 88.9	26	34	100
11	BHP-N4/LN/O-Ring	NPT4"	113.973	114 to 114.5	28	38	120

G Thread Hex Plugs Brass Nickle (ISO228-1 / JIS B 0202).

ลำดับ	รุ่น	ประเภทเกลียว Thread Type	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	BHP-G1/4/LN/O-Ring	G1/4"	13.157	13.2 to 13.5	7	10	17
2	BHP-G3/8/LN/O-Ring	G3/8"	16.662	16.7 to 17	8	11.5	20
3	BHP-G1/2/LN/O-Ring	G1/2"	20.995	21 to 21.3	8	11.5	24
4	BHP-G3/4/LN/O-Ring	G3/4"	26.441	26.5 to 26.8	8	11.5	30
5	BHP-G1/LN/O-Ring	G1"	32.249	33.3 to 33.6	10	14.5	41
6	BHP-G11/4/LN/O-Ring	G11/4"	41.910	42 to 42.3	10	15	46
7	BHP-G11/2/LN/O-Ring	G11/2"	47.803	47.8 to 48.1	10	16	55
8	BHP-G2/LN/O-Ring	G2"	59.614	59.7 to 60	12	18	65
9	BHP-G3/LN/O-Ring	G3"	87.884	87.9 to 88.5	18	26	100
10	BHP-G4/LN/O-Ring	G4"	113.030	113.1 to 114	22	32	120

หมายเหตุ

- 1) ทองเหลืองชุบนิกเกิล (Brass nickle plated) เกลียวยาวมีความยาวเดียว
- 2) ราคาครบชุด Body + ยาง NBR O-ring + Lock nut (ไม่มีแบบยางแบน NBR Washer)
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com