


SINO PA66 Reducer



Material.

- Reducer
- Standard Color

Nylon 66 (UL-Approved and Flammability 94-V2)
Light Gray RAL7035 & Black RAL9005
(Other customized colors are available on request)

Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C
Static short term +120 °C

Dynamic -20 °C to +80 °C
Dynamic short term +100 °C

Thread system.

- Metric (M) according to EN60423
- PG according to DIN40430

Application.

Mainly used where existing threads holes need to be sealed to protect against water, dust, etc. Locknut is necessary for closing the unthreaded holes.


Conform to...

- UL for Polyamide 66 (No.E223722).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU Annex II, 2002/95/CE).
- REACH SVHC (67/548/EEC and Regulation No. 1907/2006).
- UV exposure (ISO4892-3 : 2006 / ISO 105-A02 : 1993/Cor.2 : 2005).

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริ่ง



71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com



M Thread Round Reducer PA66 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner D (mm)
1	NRR-M20-12/LG(B)	M20 x 1.5	M12 x 1.5	20	20.2	8	12	27
2	NRR-M20-16/LG(B)	M20 x 1.5	M16 x 1.5	20	20.2	8	12	27
3	NRR-M25-16/LG(B)	M25 x 1.5	M16 x 1.5	25	25.2	10	13	29
4	NRR-M25-20/LG(B)	M25 x 1.5	M20 x 1.5	25	25.2	10	13	29
5	NRR-M32-20/LG(B)	M32 x 1.5	M20 x 1.5	32	32.2	11	13.5	36
6	NRR-M32-25/LG(B)	M32 x 1.5	M25 x 1.5	32	32.2	11	13.5	36
7	NRR-M40-25/LG(B)	M40 x 1.5	M25 x 1.5	40	40.2	11	13.5	46
8	NRR-M40-32/LG(B)	M40 x 1.5	M32 x 1.5	40	40.2	11	13.5	46
9	NRR-M50-32/LG(B)	M50 x 1.5	M32 x 1.5	50	50.2	11	15	58
10	NRR-M50-40/LG(B)	M50 x 1.5	M40 x 1.5	50	50.2	11	15	58



M Thread Hex Reducer PA66 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner D (mm)
1	NHR-M16-12/LG(B)	M16 x 1.5	M12 x 1.5	16	16 to 16.3	8	12	22
2	NHR-M20-16/LG(B)	M20 x 1.5	M16 x 1.5	20	20 to 20.3	8	12	24.2
3	NHR-M25-20/LG(B)	M25 x 1.5	M20 x 1.5	25	25 to 25.3	10	15	29
4	NHR-M32-25/LG(B)	M32 x 1.5	M25 x 1.5	32	32 to 32.3	10	15	35.9
5	NHR-M40-32/LG(B)	M40 x 1.5	M32 x 1.5	40	40 to 40.3	10	15	45.8
6	NHR-M50-40/LG(B)	M50 x 1.5	M40 x 1.5	50	50 to 50.3	11.5	15	55
7	NHR-M63-50/LG(B)	M63 x 1.5	M50 x 1.5	63	63 to 63.3	11.5	16	67.5


หมายเหตุ

- 1) สีมาตรฐาน LG = Light Grey เทาสว่าง RAL7035 และ B = Black สีดำ RAL9005
ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเทาเข้ม RAL7001 (DG = Dark Grey) กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) Gasket, Lock nut สั่งซื้อแยก
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com



PG Thread Round Reducer PA66 (DIN40430).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner (mm)
1	NRR-PG13.5-9/LG(B)	PG13.5	PG9	20.4	20.6	8	12	27
2	NRR-PG16-9/LG(B)	PG16	PG9	22.5	20.7	10	13	29
3	NRR-PG16-11/LG(B)	PG16	PG11	22.5	20.7	10	13	29
4	NRR-PG21-13.5/LG(B)	PG21	PG13.5	28.3	28.3	11	13.5	36
5	NRR-PG21-16/LG(B)	PG21	PG16	28.3	28.3	11	13.5	36
6	NRR-PG29-21/LG(B)	PG29	PG21	37	37.2	11	13.5	46
7	NRR-PG36-29/LG(B)	PG36	PG29	47	47.2	11	15	58

หมายเหตุ

- 1) สีมาตรฐาน LG = Light Grey เทาสว่าง RAL7035 และ B = Black สีดำ RAL9005
ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเทาเข้ม RAL7001 (DG = Dark Grey) กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) Gasket, Lock nut สั่งซื้อแยก
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com