



Material.

- Enlarger
- Standard Color

Nylon 66 (UL-Approved and Flammability 94-V2)
Light Gray RAL7035 & Black RAL9005
(Other customized colors are available on request)

Operation temperature.

Static -40 °C to +100 °C

Dynamic -20 °C to +80 °C

Static short term +120 °C

Dynamic short term +100 °C

Thread system.

- Metric (M) according to EN60423

Conform to...

- UL for Polyamide 66 (No.E223722).
- CE (EN50262 / EN62444 : 2013).
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU Annex II, 2002/95/CE).
- REACH SVHC (67/548/EEC and Regulation No. 1907/2006).
- UV exposure (ISO4892-3 : 2006 / ISO 105-A02 : 1993/Cor.2 : 2005).

M Thread Enlarger PA66 (EN60423).

ลำดับ	รุ่น	เกลียวนอก Male Thread	เกลียวใน Female Thread	ขนาดรูเจาะ AG (mm)	ช่วงขนาดรูเจาะ (mm)	ความยาวเกลียว GL (mm)	ความสูง H (mm)	Spanner D (mm)
1	NRE-M12-16/LG(B)	M12 x 1.5	M16 x 1.5	12	12 to 12.3	15	19	20
2	NRE-M16-20/LG(B)	M16 x 1.5	M20 x 1.5	16	16 to 16.3	15	19	24
3	NRE-M20-25/LG(B)	M20 x 1.5	M25 x 1.5	20	20 to 20.3	15	19	29
4	NRE-M25-32/LG(B)	M25 x 1.5	M32 x 1.5	25	25 to 25.3	15	19	36
5	NRE-M32-40/LG(B)	M32 x 1.5	M40 x 1.5	32	32 to 32.3	15	19.5	45
6	NRE-M40-50/LG(B)	M40 x 1.5	M50 x 1.5	40	40 to 40.3	15	19.5	55
7	NRE-M50-63/LG(B)	M50 x 1.5	M63 x 1.5	50	50 to 50.3	15	19.5	68

หมายเหตุ

- 1) สีมาตรฐาน LG = Light Grey เทาสว่าง RAL7035 และ B = Black สีดำ RAL9005
ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเทาเข้ม RAL7001 (DG = Dark Grey) กรุณาสอบถามบริษัทฯ
- 2) Gasket, Lock nut สั่งซื้อแยก
- 3) รายละเอียด Specification และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอล. โพลีเทค เอ็นจิเนียริง

71/14 หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-101-5476, 099-442-0909 แฟกซ์. 02-101-5476 ต่อ 1

E-Mail : (1) info.cklpolytec@gmail.com / (2) ckl_bkk@yahoo.com